



3-Achs-Kühlauflieger in Meathang-Ausführung mit ATP/FRC-Zertifikat - Seiten- und Heckansicht



Technische Daten	
Typ:	SDR 27 eL4-FB
Sattellast:	12.000 kg
Achslast (technisch möglich):	27.000 kg
zul. Gesamtgewicht (technisch möglich):	39.000 kg
Eigengewicht (ohne Kühlaggregat):	ca. 8.630 kg
Aufsattelhöhe unbeladen:	1.130 mm
Achsabstände:	1.310 / 1.310 mm
Lichte Innenlänge:	13.310 mm
Lichte Innenbreite:	2.460 mm
Lichte Innenhöhe:	2.600 mm

Lichte Höhe in Verbindung mit Fleischhang



(Abmessungen und Gewichte jew. in Grundausrüstung)

Technische Beschreibung:	
Durchgehende Chassis-Konstruktion mit Doppel-T-Längsträgern u. Querträgern; Hecktraverse mit Diagonalverstrebung; Bauhöhe vorne: 10 mm	Kofferaufbau in wärmebrückenfreier Paneelbauweise; Paneele beidseitig mit Stahldeckschicht, außen lackiert, innen PVC beschichtet, Seitenwände innen mit GFK-Deckschicht (anstatt Stahl); 100 % FCKW freier Schaum
mechanische Stützwinden, 2x 12 to, Ausgleichsfuß halbrund mit Standplatte	Dach als Sandwichpaneel; 4 LED-Deckenleuchten; Türkontaktschalter für Innenbeleuchtung; integrierte Stahlverstärkungen für Fleischaufhängeeinrichtung, 5 Rohrbahnen, 60 mm Durchmesser, verzinkt, rechtslaufend; Rohrbahnkonsolen aus Aluminium mit Hakenstoppfern an jeder 2. Konsole, Anschlusskupplungen mit Federbolzen
wartungsarme Achsen mit Luftfederung und Scheibenbremsen, ET 120; Hub- und Senkeinrichtung inkl. automatischer Fahrhöhenrückstellung	Stirnwand als Sandwichpaneel; Bodenanschluss mit scheuerfester Alu-Winkelsockelleiste; 4 senkrechte Alu-Distanzprofile innen für optimale Luftführung; Prallblech innen an Stirnwand geschraubt
Bereifung: 6-fach, Größe 385/65 R 22.5, Fabrikat nach Krone Wahl	Seitenwände als Sandwichpaneel; innenliegende Stahlverstärkung für Fleischaufhängeeinrichtung; Bodenanschluss mit scheuerfester Alu-Winkelsockelleiste
Reserveradhalterung optional	Doppelflügelige Hecktüren mit 3 Aluminium-Scharnieren pro Türflügel; Dichtsystem mit außenliegender Staubdichtung; V2A-Portalrahmen mit Schleusendichtkante oben und unten; Außenliegender Einhand-Komfortverschluss, vierfach hinten; Alu-Scheuerleisten innen an Rückwandtüren; Türfeststeller
Kunststoff-Radabdeckung mit Spritzschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie	2 Luftleitschläuche; ATP-Zertifikat; Ladungssicherungszertifikat Code XL; Kühlaggregat auf Wunsch gegen Aufpreis
Bremsanlage nach ECE Regelung 13 (inkl. Fahrzeugstabilisierungsfunktion); Federspeicher-Feststellbremse; EBS-Anlage 2S/2M, 2 Sensoren an einer Achse, Diagnose über ISO 7638-Steckverbindung (EBS-Versorgungskabel)	Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-grundiert und mit hochwertiger Oberflächenbeschichtung versehen; Achsen incl. Radnaben in KTL-schwarz; Unterfahrerschutz und Leuchtenträger in Sicherheitsfarbe weiß beschichtet; Scheibenräder silber in hochwertiger Endlackierung; Anbauteile schwarz bzw. verzinkt; Beschichtung der Lamine eingefärbt in RAL 9010 reinweiß; Konturmariierung gem. ECE-R48
Beleuchtungs-u. Lichtsignaleinrichtung gem. UN ECE Rg.Nr. 48; zwei 7-polige Steckdosen DIN1185/3731; Kennzeichen-, Umriss- u. Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung; Multifunktions-Rückleuchten inkl. Nebelschlußleuchte und 1 Rückfahrcheinwerfer	
Kunststoff-Dieseltank, ca. 240 Ltr. (bei Ausstattung mit Kühlaggregat); 36er Palettenkasten, geschlossen; PVC-Werkzeugkasten	
Low-noise Aluminium Bodenwanne, Bodenbelastbarkeit gem. EN283 bis max. 5.500 kg Staplerachslast; im Heckbereich zusätzlich verstärkt	