



Baubeschreibung

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG, Postfach 1148, D-49753 Werlte

Firma
KRONE MESSEFAHRZEUGE
Bernard-Krone-Str. 1
49757 Werlte

Auftragsnummer / Auftragsdatum

2721708 / 15.02.2023

Bestellnummer Kunde / Bestelldatum

680 - TL München 23

Kundennummer

Auftraggeber: 4328333

Sachbearbeiter

Herr Jannik Heyen

Tel: +49(0)5951 209 8181

Fax:

jannik.heyen@krone.de

Vertreter

BERNARD INTERN Inland KRONE GMBH

SDP 27 eLB50-CS KRONE Profi Liner

Menge: 1

Position: 100

T 010.000	Ausführung " P "
T 000.001	für D-Zulassung (Deutschland)
T 000.100	ohne Nationalitätsaufkleber
T 001.328	Eintrag auf Fabrikschild : Typ: SD EG- Betriebserlaubnis-Nr: e1*2007/46*0232 (Eintrag im Feld über der VIN)
T 001.100	für Zulassung/Betrieb höchstzulässige Sattellast: 12.000 kg
T 001.200	für Zulassung/Betrieb höchstzulässige Achslast: 24.000 kg
T 001.300	für Zulassung/Betrieb höchstzul. Gesamtgewicht: 36.000 kg
T 001.040	technisch höchstzulässige Sattellast: 12.000 kg
T 001.060	technisch höchstzulässige Achslast: 27.000 kg
T 001.061	technisch höchstzul. Gesamtgewicht: 39.000 kg
T 500.001	passend zu Zugmaschine nach ISO 1726:
T 500.009	Abstand Königszapfen bis Mitte Stützvorrichtung nur 2080 mm statt 2270 mm; DIN ISO 1726 ist eingeschränkt! reduzierte Rangierfähigkeit der Zugmaschine
T 002.300	Aufsattelhöhe unbeladen: 1.150 mm

Chassis

A 100.013	Geschweißte Leiterrahmenkonstruktion in Modulbauweise
A 100.103	Multilock-Außenrahmen, universelle Ladungssicherungs- möglichkeit alle 100 mm
A 100.311	Bauhöhe vorne: 125 mm (incl. Boden und Sattelplatte)

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG · Bernard-Krone-Str. 1 · D-49757 Werlte · Postfach 1148 · D-49753 Werlte · Telefon +49(0)5951/209-0 · Telefax +49(0)5951/2465 · Internet <http://www.krone-trailer.com>

DZ Bank Hannover: IBAN DE66 2506 0000 0000 1159 32 · SWIFT-BIC GENODEFF250 · Commerzbank Lingen: IBAN DE20 2658 0070 0840 2085 00 · SWIFT-BIC DRESDEFF265
Nord/LB: IBAN DE59 2505 0000 0101 4564 73 · SWIFT-BIC NOLADE2HXXX · Volksbank Süd-Emsland eG: IBAN DE82 2806 9994 0100 4557 00 · SWIFT-BIC GENODEF1SPL
Persönlich haftende Gesellschafterin: Fahrzeugwerk Krone Verwaltungs-GmbH · Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück HRA 210084 · Sitz der Gesellschaft: D-49757 Werlte
Geschäftsführer: Dr. Frank Albers · Bernhard Brüggem · Ralf Faust · Ingo Geerdes · Alfons B. Veer · Astrid Janke · Markus Stegen ·
Registergericht: Amtsgericht Osnabrück HRA 204937 · USt.-Id.-Nr. · St.-Nr. 53/208/37972

KRONE MESSEFAHRZEUGE

Bernard-Krone-Str. 1
49757 Werlte
Deutschland

Auftragsnummer: 2721708/100

Kundennummer: 4328333

A 100.014	2" Königszapfen (Eckmaß: 2.040 mm)
A 300.600	für Laderaumlänge: 13.620 mm i. L.
A 491.000	für Laderaumbreite 2.480 mm i. L.
A 100.006	hintere Unterfahrschutteinrichtung nach EG-Richtlinie mit 2 Gleitkufen (RoRo)
A 100.116	Seitenanfahrtschutz wird durch Paletten-/Staukasten ersetzt
A 033.100	# 10 Paar Rungentaschen 81 x 81 mm im Außenrahmen, sowie
	# 10 Rungentaschen 81 x 81 mm mittig im Boden
	# 4 Rungentaschen 81 x 81 mm im Halsbereich
A 429.100	6 Einsteckrunge(n), Gesamtlänge ca. 1.950 mm
A 420.135	Hinweis: Rungentaschen/Einsteckrunge(n) nicht ausgelegt für die alleinige Ladungssicherung von Langmaterial, Rohren oder Rundholz ohne Umschlingung.
A 001.000	Schiebetrittleiter hinten
A 001.020	Türfeststeller

Abstützvorrichtung

B 028.030	Zwei mechanische Stützwinden, 2 x 12 to, Halbrund mit Standplatte, Marke: KRONE
B 001.000	Bedienung der Stützwinden einseitig, in FR-rechts

Achsen/Aggregat

C 000.004	3 Achsen je 9.000 kg Tragkraft
C 143.062	Aggregatabstand = 7.780 mm
C 100.010	Radstand: 1.310 / 1.310 mm
C 075.600	KRONE-Achsen mit Luftfederung und Scheibenbremse, ET 120
C 075.950	Bremsscheibe mit 430 mm Durchmesser
C 145.610	Garantieerweiterung* auf die KRONE Achse: 6 Jahre ohne Kilometerbegrenzung im Onroad Einsatz innerhalb der EU**
	*Auf alle verschleißbehafteten Bauteile wird 3 Jahre Konstruktions- und Herstellergarantie gewährt, wobei natürlicher Verschleiß ausgeschlossen ist.
	**EU 2014, Norwegen, Schweiz, Türkei
C 043.110	mit Hub- und Senkeinrichtung, inkl. automatischer Fahrhöhenrückstellung
C 142.010	beladungsabhängig vollautomatisch elektronische Liftachsensteuerung für 1. Achse
C 148.010	manuelle Funktion an Bedienkonsole für zwangsweises Heben (=Anfahrhilfe n. Richtlinie 97/27/EG) u. zwangsweises Senken über Drehtaster
C 148.030	Vorbereitung der Lift-/Schleppachse(n) für die Bedienung

vom Motorwagen (ohne Motorwageninstallation),
gemäß gewählter Steckverbindung(en) Licht,
zur Ansteuerung über
*Kontakt 6 der 7-poligen Zusatzsteckverb. - ISO 3731 u./o.
*Kontakt 12 der 15-poligen Steckverbindung - ISO 12098 u./o.
*Kontakt 8 A der VBG Steckverbindung

C 142.005

Hinweis: Fahrzeug läuft bei gelifteter 1. Achse nicht im
BO-Kraftkreis! Die Liftachse darf nur als Anfahrhilfe nach
Richtlinie 97/27/EG genutzt werden!

Reifen (Felgen)

D 400.100

6-fach, 385/65 R 22.5, Premium-Reifenhersteller n.
Krone-Wahl
(aus europäischer oder japanischer Produktion)

D 185.100

ohne Reserverad

D 130.076

Profil: M+S (Matsch + Schnee)

D 056.012

6 LM-Felgen statt Stahl aufmontiert, poliert,
Fabrikat: Alcoa, Typ: Dura Bright

D 500.115

KRONE Smart Tyre Monitoring - Ermittlung Druck u. Temperatur
der Reifen (Datentransfer zur KRONE Telematikeinheit des
Anhängers u. Visualisierung der Daten im Motorwagen)
*ohne Anzeigegerät am Anhängerfahrzeug]

D 500.200

Radmuttern mit Schutzkappen

Reserveradhalter

E 070.000

ohne Reserveradhalterung

Kotflügel

F 002.010

Kunststoff-Radabdeckung

F 010.001

Spritzschutteinrichtung nach EG-Richtlinie

Bremse

G 000.103

Bremsanlage nach ECE Regelung 13
(inkl. Fahrzeugstabilisierungsfunktion)

G 082.000

Federspeicher-Feststellbremse

G 102.010

Diagnose über ISO7638-Steckverbindung (EBS-Versorgungskabel)

G 066.101

vorbereitet für KRONE Telematics Dry

G 039.004

2 Unterlegkeile

G 071.000

Standard Luftanschlüsse ISO 1728 (Palm)

G 072.002

zusätzlich: Duo-Matic Luftanschluss

G 069.240

Abdeckung Leitungspaket am Kupplungsträger

KRONE MESSEFAHRZEUGE

Bernard-Krone-Str. 1
49757 Werlte
Deutschland

Auftragsnummer: 2721708/100

Kundennummer: 4328333

- G 088.550 Bremsanlage: Wabco Premium
- G 088.500 Achtung: Das Anhängefahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen
gezogen werden, welche die Wirksamkeit d. ABS gewährleisten!
- G 085.100 EBS-Anlage, 2S/2M, 2 Sensoren an einer Achse

Licht

- H 000.001 Beleuchtungs- u. Lichtsignaleinrichtung gem. UN ECE Rg.Nr. 48
- H 070.005 2 Umrissleuchten mit Gummiarm, LED-Ausführung
- H 071.011 LED-Seitenmarkierungsleuchten mit Fahrtrichtungsanzeige
(Blinkfunktion)
- H 001.000 24 Volt, vorne mit 7 poliger Steckdose DIN ISO 1185
- H 080.000 7-polige Steckdose DIN ISO 3731 vorne, für Zusatzfunktionen
- H 060.001 zusätzlich vorne 15-polige Steckdose DIN ISO 12098
- H 060.020 Hinweis: Steckkontakte (2x7-pol. u./o. 15-pol.) nach
ISO 1185/3731 u./o. ISO 12098, mit 9 Kontakten vorhanden
(Standardlichtfunktionen) Hauptkabel 9-adrig
- H 005.130 Multifunktions-Rückleuchten (Voll-LED), Fabr. Hella (Gen.2)
- H 021.001 inkl. 1 Rückfahrscheinwerfer
- H 032.000 zentrales Kennzeichenmodul inkl. 2 LED Kennzeichenleuchten
und inkl. Nebelschlussleuchte
- H 021.013 1 zusätzlicher LED - Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

- I 130.000 Stahl-Rammecken hinten außen als Trapezkasten
- I 130.053 3 Delta-Gummirammpprofile hinten quer am Heckrahmen
- I 002.012 1 Werkzeugkasten, Kunststoff, Flächenlast max. 50 kg,
außen ca. 650x490x450 mm, hinter Achsaggregat rechts
- I 005.122 Palettenkasten, geschlossen, f. 32 Euro-Paletten
- I 005.303 Hinweis: Bei gefülltem Latten-, oder Rungendepot sind die
Verschlüsse des Palettenkastens nicht frei zugänglich.
- I 078.001 1 Feuerlöscher, 6 kg, inkl. Staubbox
- I 011.013 Staubbox(en) für Feuerlöscher an Stirnwand mittig montiert
- I 057.005 Rungendepot seitlich rechts für 6 Einsteckungen
- I 011.020 Rungendepot ausgelegt für Einsteckungen von 1.950 mm Länge
- I 120.004 Palettenanschlag auf Seitenschiene, links, geschweißt,
ca. 20 mm hoch
- I 120.005 Palettenanschlag auf Seitenschiene, rechts, geschweißt,
ca. 20 mm hoch
- I 120.010 Durchladehöhe durch Palettenanschlag eingeschränkt
- I 120.013 Laderaumbreite im Bereich des Palettenanschlags
reduziert auf: 2.460 mm i. L.

KRONE MESSEFAHRZEUGE

Bernard-Krone-Str. 1
49757 Werlte
Deutschland

Auftragsnummer: 2721708/100

Kundennummer: 4328333

- I 400.708 KRONE Telematics KSC ProPlus Dry 2
- Standortüberwachung
 - Fehlermeldungen aus Bremssystem
 - Betriebsdaten
 - Koppelstatus
 - diverse WLAN Anwendungen

Boden

- W 000.052 Typ: BO 13620 B
- W 048.110 30 mm starker, wasserfester Plattenboden, Schnittflächen rundum versiegelt; flächige, wasserdichte Verklebung zwischen Chassis u. Bodenplatte mit dauerelastischem Hochleistungsklebstoff. Festigkeit nach EN 283, für Bodenbelastungen bis max. 7.000 kg Staplerachslast.
- W 048.105 Premium Sichtversiegelung
- W 082.014 Letzte Bodenplatte mit Tränenblechabdeckung (4 mm stark)

Verdeckgestell

- M 000.120 Typ: AB 13620 AP - Abmessungen 13.620 mm iL. x Breite iL. sh. Rungen
- M 483.000 LM-Universal-Außenbäume, durchgehend, zur Aufnahme von Schiebeplane und Schieberungen
- M 696.011 Basis-Schiebeverdeck mit Drahtbügelgelenken, Marke: KRONE
- M 550.000 Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich vorne: 2.600 mm
- M 550.005 Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich hinten: 2.650 mm
- M 550.570 Höhe i.L. Unterkante Querspiegel vorne mittig: 2.695 mm
- M 551.000 Durchladehöhe im Heckportal: 2.650 mm
- M 550.420 unbeladene Fahrzeuggesamthöhe am höchsten Punkt ca. 4009 mm (bei o.g. unbeladenen Aufsattelhöhe)
- M 080.005 Gummidichtlippe am Außenbaum: grau
- M 072.004 Schiebeverdeck nicht von vorne nach hinten verschiebbar
- M 080.050 Diagonalgurte in Dachplane integriert
- M 045.000 3 Satz LM-Einstecklatten, 100 x 25 mm
- M 061.000 LM-Einstecklatten mit V-Nut
- M 673.006 1 Satz Stahl-Einstecklatten mit integrierter Schlitz/Loch Kombi-Zurrschiene, verstärkte Ausführung, Maße: 25x120 mm

Stirnwand

- N 253.008 Stahl-Stirnwand durchgehend, mit stabilen Eckrungen, seitlich eingeschränkte Durchladung
- N 253.018 Prallschutz innen an Stirnwand, großflächig angebracht,

KRONE MESSEFAHRZEUGE

Bernard-Krone-Str. 1
49757 Werlte
Deutschland

Auftragsnummer: 2721708/100

Kundennummer: 4328333

geeignet für gestapelte

Palettenware und Gitterboxen

- N 129.001 Halterung für Planenschnur an Stirnwand
- N 281.002 Lösevorrichtung für Seitenplane an Stirnwand

Rückwand

- N 303.001 Stahl-Containertür mit angeschraubtem Heckrahmen, innenliegende Drehstangenverschlüsse und Scharniere; Dachtraverse hochklappbar und mit Verdeck verschiebbar
- N 350.001 Durchladebreite im Heck 2.480 mm i.L.
- N 308.015 Rückwand in lackierter Ausführung
- N 224.115 Türverschluss mit Einhandbedienung und Fixierung für teilgeöffnete Tür
- N 224.001 doppelter Drehstangenverschluss pro Containertür
- N 281.010 Planen-Spannvorrichtung am Heckrahmen mittels Ratsche
- N 089.504 Aufnahme für Zugstange des Schiebeverdeckes an Rückwand
- N 089.510 Kreuzverspannung im Heckportal mittels Gurten
- N 089.516 o h n e Produkt - Aufkleber hinten auf Containertür

Seitenbordwände

- N 239.000 ohne Bordwände

Rungen

- P 010.060 3 Paar Mittelrungen, gegenüberliegend angeordnet, beidseitig mit 6 Pos.-Möglichkeiten, Breite i.L.2480 mm
- P 200.000 Mittelrungen-Beschichtung gemäß Farbangabe
- P 011.011 Lattentaschen an Rungen: 1 Satz über Boden für 4 Satz Einstecklatten
- P 011.001 4 Satz Lattentaschen an Spriegelstütze

Zubehör

- R 086.000 ohne Zollverschluss
- R 050.003 PVC-Dokumentenkasten an der Stirnwand, schräg montiert, in Fahrtrichtung rechts
- R 101.005 1 Sperrbalken für Zurrstange, teleskopierbar von 2440-2510mm (1,1 to.)
- R 105.075 Aufkleber "KRONE Safe Curtain"
- R 105.045 Aufkleber 'Geprüfte Ladungssicherung' (EN 12642 XL / VDI 2700 / Getränketransport)

Plane

- S 395.001 1 PVC-Plane, mit durchgehenden senkrechten Verstärkungen,

KRONE MESSEFAHRZEUGE

Bernard-Krone-Str. 1
49757 Werlte
Deutschland

Auftragsnummer: 2721708/100

Kundennummer: 4328333

oben mit Rollen zum Verschieben, unten mit Spannvorrichtung,

Materialqualität: ca. 850 gr./m²

S 010.032

Planenlieferant: Firma Fabri

S 451.020

Latchtypespannverschluß mit Bremse aus Nirostastahl

S 460.001

Plane entspr. der seith. Höhe (vorne/hinten) zugeschnitten

S 100.001

Dachplane in weiß

S 100.005

Dachplane ADR (DIN 75200/ ISO 3795) 680 gr/m²

S 397.015

Dachplane vorne an Abdeckhaube fest vernietet

S 456.005

Spannrohr/Einhakprofil mit integriertem Handgriff versehen

S 089.000

Seitenplane zusätzlich mit Planen- / Zollschnur versehen

S 395.500

Plane entsprechend der Richtlinie: Daimler 9.5

S 457.020

Ladungssicherungsplane mit Federstahlstreifen "SafeCurtain"

geeignet zur Sicherung formschlüssig geladener und
formstabiler Güter

S 457.051

Plane innen mit Drahtnetz als Diebstahlsicherung, Maschen-
breite 150 x 150 mm, 160 mm (bei 150 mm absenkbaarem Dach
ca. 220 mm) ab UK-Plane beginnend, ca.1.800 mm hoch

S 456.010

Plane und/oder Seitenbordwand ohne KRONE-Logo

S 100.031

weiße, seith. Teilkontur-Markierung nach ECE-R48 auf Plane

S 100.020

gelbe, hintere Vollkonturmarkierung, ECE-R48, auf Cont.-Tür

Service

V 000.010

KRONE Telematics Basic: 24 Monate inklusive

V 100.015

Es gelten die Krone Telematics Geschäftsbedingungen und
Kündigungsfristen

TÜV-Abnahme

Z 010.002

EU-Übereinstimmungsbescheinigung gemäß europäischer
Verordnung auf Basis der Fahrzeug-Typ-Genehmigung:
e1*2007/46*0232*23

Z 000.001

einschließlich Zulassungsbescheinigung Teil II

Z 050.005

Zertifikat zur Ladungssicherung gemäß EN 12642 Code XL

Z 050.001

Zertifikat zur Ladungssicherung für Getränketransport (VDI
2700 Bl. 12)

Z 900.000

Achtung, bei Zugzusammenstellung ist auf die Einhaltung
der gesetzlich zulässigen Fahrzeuggesamthöhe zu achten!

*

Sollte die Gesamthöhe von 4.000 mm überschritten werden, so
weisen wir auf folgende Punkte gesondert hin:

1.) Der Transportunternehmer haftet selbst für entstandene
Schäden.

KRONE MESSEFAHRZEUGE

Bernard-Krone-Str. 1

49757 Werlte

Deutschland

Auftragsnummer: 2721708/100

Kundennummer: 4328333

2.) Für die Überführung der Fahrzeuge übernehmen wir keine Haftung.

3.) Der Überführer muss selbst eine Erlaubnis nach § 29 StVO einholen.

Lackierung

X 000.021	Typ Lack 13620 S
X 001.003	Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-grundiert mit Zinkphosphatierung u. pulverbeschichtet
X 001.050	Krone Garantie: 10 Jahre gegen Durchrostung
X 122.010	Fahrzeugbeschriftung nach Entwurf

1. Farbgruppe Fahrzeuge: 1

Position 10000

X 122.000	Beschriftung 3 seitig
X 122.000	-auf den Seiten
X 122.000	-Hinten
X 122.000	mit digitaler Beschriftung
X 122.000	Haftungsausschluss
X 122.000	Wir übernehmen keine Verantwortung auf Farbverbindlichkeit und Farbdarstellung Ihrer gelieferten digitalen Daten.
X 122.000	(vgl. auch Hinweis im Beschriftungsentwurf!)
X 122.000	Ausnahme: Vorlage eines farbverbindlichen Proofs oder eines freigegebenen Andrucks.
X 122.000	Ansprechpartner: Jannik Heyen
X 122.000	Email: jannik.heyen@krone.de
X 600.001	Freigabe der Beschriftung durch den Kunden erforderlich
X 600.000	Entwurfsnummer: 52259
X 998.147	Fahrgestell incl. Außenrahmen RAL 5010 ENZIANBLAU
X 998.130	Achsen inkl. Radnaben RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.890	Anbauteile SCHWARZ BZW. VERZINKT
X 998.252	Unterfahrschutz RAL 9010 REINWEISS
X 998.262	Beleuchtungsträger WEISS PULVERBESCHICHTET
X 998.742	Mittelrungen (Schiebegardine) RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.213	Leichtmetallfelgen ALU-NATUR
X 998.831	Stützwinden RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.567	Stirnwand RAL 9010 REINWEISS
X 998.687	Eckrungen hinten RAL 9010 REINWEISS
X 998.657	Rückwand RAL 9010 REINWEISS



Seite 9 von 9

28.04.2023

KRONE MESSEFAHRZEUGE

Bernard-Krone-Str. 1

49757 Werlte

Deutschland

Auftragsnummer: 2721708/100

Kundennummer: 4328333

X 998.820

Palettenkasten-/Staukastendeckel WEISS PULVERBESCHICHTET

S 998.100

Planenfarbe RAL 9010 REINWEISS